

Xsense® GPRS Veri Kaydedici Gerçek Zamanlı Soğuk Zincir İzleme için



Giriş

Xsense® GPRS veri kaydedici, gerçek zamanlı izleme için kompakt bir cihazdır. Sıcaklığı, bağıl nemi ve konumu kaydeder. Önceden yüklenmiş ve etkinleştirilmiş bir hücresel SIM kartla birlikte gelir. Dahili bir şarj edilebilir pil içerir.

Kullanımı basittir. Gönderinizi Xsense® kayıt edin, Veri kaydediciyi gönderi ile ilişkilendirin. Veri kaydediciyi açın. İzlenecek ürünlerin üzerine yerleştirin. Ve yoluna devam etmesini izleyin.

Elbette, veri kaydedici, Xsense®'in ünlü olduğu Xsense® Bulut erişimi ile birlikte gelir:

- Gönderi segmentasyonu
- Akıllı veri erişim güvenliği
- Otomatik Uyarılar
- Hedef ve ara noktalarda otomatik bildirimler
- Yol İzleme
- Kalite Ölçütleri
- Uygulama içi mesajlaşma ve uyarılar (Android ve IOS)
- Analiz sonrası raporlar

Her yerde, her zaman haberdar olun.



Uygulamalar

- Tek yönlü gönderiler
- Gidiş-Dönüş gönderileri
- Sabit konumların izlenmesi

Öne Çıkanlar

- GPRS coğrafi konum izleme, gerçek zamanlı izleme ve varış zamanlarının tahmin edilmesine olanak tanır
- 4320 saate kadar tarihsel okumalar; hücresel ağ mevcut olmadığında, veri kaydedici, hücresel ağı yeniden bağlanana kadar okumaları saklar
- Yan yana yerleştirilmiş okumalarla rota haritası
- Tüm taraflar için otomatik uyarılar ve bildirimler

Özellikler

Model Numarası	C2GC1TH33R
Boyutlar	90mm x 64mm x 27mm / 3.55in x 2.52in x 1.07in
Ağırlık	132g / 4.7oz
Pil	Şarj edilebilir lityum 3.7V / 3000mAh
Pil Şarj Zamanı	5 saat – tamamen şarj etmek için
Pil Ömrü	10-50 kayıt aralığına bağlı olarak
Günlük Aralığı	5,15,30,60 gün
Hücresel	Yerleşik GSM anteni SIMCOM GSM çip, 4 Frekans GPRS 850MHz/ 900MHz/ 1800MHz/ 1900MHz
SIM kart	Önceden yüklenmiş Standart mini SIM kart
Operasyon Ömrü	Tek kullanım / tekrar kullanılabilir
Hafıza Kapasitesi	4320 okuma
Sıcaklık Aralığı	-40°C 'den +125°C 'ye
Operasyon Aralığı	-20°C 'den +60°C 'ye
Sıcaklık Hassasiyeti	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (-20°C 'den +60°C 'ye) / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$ (-4°F 'tan +140°F 'a)
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.01°C / 0.018°F
Nem Aralığı	%0 'dan %100 'e
Nem Hassasiyeti	NIST® uyumlu: $\pm 3\%$ (%20 'den ~ %90 'a)
LED	İki LED, Durum & Şarj
Kalibrasyon	Sıcaklık ve Nem sensörü üretim sırasında kalibre edilir.